




LUMILUX®
HAUT RENDEMENT Ø26 MM - CULOT G13



08025_php



OSRAM LUMILUX®,
lampe fluorescente
rectiligne de
diamètre 26 mm.
• Plus écologique
grâce à sa teneur en
mercure réduite.

• Plus économique :
nouveau revêtement
fluorescent
permettant
d'allonger la durée
de vie utile du tube
et de diminuer les
coûts de
maintenance d'une
installation : la
chute de flux n'est
plus que de 8%
après 10000 heures
de fonctionnement
(ou même 20000
heures avec une
alimentation
électronique).
• 5 teintes de blanc
disponibles dont la
nouvelle teinte
SKYWHITE,
destinée au bien-
être.

Désignation	W		IRC	lm	l [mm]	No.		EAN
LUMILUX® EMBALLAGE INDIVIDUEL PAR 25 - IRC > 80								
10 W								
L 10W/827	10	LUMILUX® INTERNA	85	650	470	1	25	4050300 446165
15 W								
L 15W/865	15	LUMILUX® lumière du jour	85	950	438	1	25	4050300 446189
L 15W/840	15	LUMILUX® blanc de luxe	85	950	438	1	25	4050300 446004
L 15W/830	15	LUMILUX® blanc chaud	85	950	438	1	25	4050300 446028
L 15W/827	15	LUMILUX® INTERNA	85	950	438	1	25	4050300 446042
16 W								
L 16W/840	16	LUMILUX® blanc de luxe	85	1250	720	1	25	4050300 446066
L 16W/827	16	LUMILUX® INTERNA	85	1250	720	1	25	4050300 446080
18 W								
L 18W/880	18	SKYWHITE	>80	1200	590	1	25	4008321 027962
L 18W/865	18	LUMILUX® lumière du jour	85	1300	590	1	25	4050300 517773
L 18W/840	18	LUMILUX® blanc de luxe	85	1350	590	1	25	4050300 517797
L 18W/830	18	LUMILUX® blanc chaud	85	1350	590	1	25	4050300 517810
L 18W/827	18	LUMILUX® INTERNA	85	1350	590	1	25	4050300 517834
30 W								
L 30W/880	30	SKYWHITE	>80	2150	895	1	25	4008321 027986
L 30W/865	30	LUMILUX® lumière du jour	85	2350	895	1	25	4050300 518015
L 30W/840	30	LUMILUX® blanc de luxe	85	2400	895	1	25	4050300 518039
L 30W/830	30	LUMILUX® blanc chaud	85	2400	895	1	25	4050300 518053
L 30W/827	30	LUMILUX® INTERNA	85	2400	895	1	25	4050300 518077
36 W								
L 36W/880	36	SKYWHITE	>80	3000	1200	1	25	4008321 002976
L 36W/865	36	LUMILUX® lumière du jour	85	3250	1200	1	25	4050300 517858
L 36W/840	36	LUMILUX® blanc de luxe	85	3350	1200	1	25	4050300 517872
L 36W/840-1	36	LUMILUX® blanc de luxe	85	3100	970	1	25	4050300 518091
L 36W/830	36	LUMILUX® blanc chaud	85	3350	1200	1	25	4050300 517896
L 36W/827	36	LUMILUX® INTERNA	85	3350	1200	1	25	4050300 517919
L 36W/827-1	36	LUMILUX® INTERNA	85	3100	970	1	25	4050300 518114
38 W								
L 38W/840	38	LUMILUX® blanc de luxe	85	3300	1047	1	25	4050300 518138
L 38W/830	38	LUMILUX® blanc chaud	85	3100 1)	1047	1	25	4050300 518152
58 W								
L 58W/880	58	SKYWHITE	>80	4900	1500	1	25	4008321 002990
L 58W/865	58	LUMILUX® lumière du jour	85	5000	1500	1	25	4050300 517933
L 58W/840	58	LUMILUX® blanc de luxe	85	5200	1500	1	25	4050300 517957
L 58W/830	58	LUMILUX® blanc chaud	85	5200	1500	1	25	4050300 517971
L 58W/827	58	LUMILUX® INTERNA	85	5200	1500	1	25	4050300 603049

• Fonctionnement optimal avec alimentation électronique (voir page chapitre alimentations électroniques p.286 à 297).